

ZPV - Bestellung

Firma: _____

Tel: _____

Komm: _____

Bestellt am: _____

Fertig bis: _____

Links: ☐ Rechts: ☐

Farbe: Weiß (RAL 9010) ☐ Braun (RAL 8017) ☐

Sonderfarbe Ral: _____

HELASON KERNZIEHSCHUTZROSETTE

Ms pol. ☐ Ni pol. ☐ Ni matt ☐ Modell: oval ☐
eckig ☐

Wird eine HELASON INNENROSETTE montiert ?

Ja ☐ Nein ☐ Modell: oval ☐
Ms pol. ☐ Ni pol. ☐ Ni matt ☐ Weiß ☐ eckig ☐
oder RAL: _____ Braun ☐

Welcher Beschlag wird montiert ? Innenschild Ja ☐ Nein ☐

Türstärke: _____ mm

LG Gesamtlänge: _____ mm

LD Länge bis Mitte Druckerbohrung: _____ mm

LZ1 Länge bis Mitte Zylinderdrehkern (wenn der Abstand zu LD nicht nach ÖNORM 88 mm beträgt)
_____ mm

LZ Länge bis Mitte Zylinderdrehkern von ZPV Verriegelung: (min. 300mm oberhalb oder
_____ mm min. 400mm unterhalb vom Drucker möglich)

Aus der Mitte fräsen von Drucker und Zylinder L_____/R____ (Links/Rechts)

Werden andere Lochnungen oder Sonderanfertigungen
gewünscht, bitte hier vermerken und einzeichnen.

Stempel, Datum und Unterschrift

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| ☐ ZPV | ☐ ZPV/S |
| ☐ ZPV/V | ☐ ZPV/VS |
| ☐ ZPV/VT | ☐ SLIM |
| ☐ SLIM T30 | |

