

Xesar-Wandleser | Online-Steuereinheit



Produktbeschreibung

Die Online-Steuereinheit übermittelt Informationen der Identmedien vom Wandleser an die Xesar-Software und umgekehrt. So werden Sicherheitsupdates, Gültigkeitsdauer von Identmedien und andere Sicherheitsinformationen ausgetauscht und halten das Xesar Virtuelle Netzwerk up to date. Online-Steuereinheiten werden vor allem an Ein- und Ausgängen platziert.

Technische Information

Sicherheitsmerkmale	Verschlüsselte Datenübertragung zwischen Wandleser und Steuereinheit
Normen & Richtlinien	CE-geprüft Schutzart IP54
Technische Einbausituation	Verschraubung: Zwischendecken, Schaltschränke bis zu 100 m Entfernung zwischen Wandleser und Steuereinheit (Empfohlener Kabeltyp CAT5, max. 100 m, Rloop max. 2Ω) bis zu 100 m Entfernung zwischen Updater-Steuerung und Ethernet-Adapter
Abmessungen	160 x 160 x 50 mm
Spannungsversorgung	Netzteil 12-24 VDC, min. 24W (siehe Zubehör) Datenpufferung bei Stromausfall bis zu 72 h
Steuerungssituationen	Pro Anlage max. 150 Online-Wandleser 1 Xesar-Wandleser pro Tür
Schaltleistung	Max. zwei Relais pro Xesar-Wandleser max. 250 VAC max. 16 A (ohmsch) kurzzeitig, max. 10 A (ohmsch) permanent
Einsatzbedingungen	+10 °C bis +50 °C < 90 % Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend Schutzart IP54
Ereignisspeicher	Die letzten 1.000 Ereignisse
Schnittstellen	Xesar Wandleser Ethernet-Adapter Türkontakt Türtaster
Lieferumfang	Steuereinheit komplett im Gehäuse vormontiert Ethernet-Adapter Netzteil für Ethernet-Adapter Montageanleitung Wichtige Hinweise
Produktcode	E.X.WL.CU0

Maßzeichnung

